

## DYNAT SEY85

### Verschlussvarianten + Spezifikationen

<b>Trägerbandbeschichtung</b>	CR
<b>Abmessungen in mm</b>	
Verschlussbreite	49
Kettenbreite	8
Trägerbanddicke	1,25
<b>Ausführungen</b>	
SD (beidseitig geschlossen)	•
SHT (einseitig teilbar)	•
ST (beidseitig teilbar)	•
Bedienung des Schiebers bei allen Ausführungen:	Beschichtungsseite (Standard) Kettenseite beidseitig
<b>Materialien</b>	
Kunststoffspiralkette	Polyester (PES)
Schieber	Edelstahl
Trägerbandgewebe	Polyester (PES)
Trägerbandbeschichtung	CR
<b>Querreifestigkeit Kette</b>	
N/cm	308
<b>Interne Druckprüfung</b>	
bar (psi) (druckdicht von der beschichteten Seite)	0,4 (5,6)
bar (psi) (nicht druckdicht von der Kettenseite)	0 (0)
<b>Temperaturbereiche</b>	
in °C	-25°C - +95°C
<b>Farben</b>	
	schwarz
<b>Verarbeitungsverfahren (nicht abschließend)</b>	
Kleben	•
Nähen	•
Schweien	-
<b>DYNAT Verschluss technik GmbH</b> Siemensstraße 8 D-31177 Harsum	Tel.: +49 (0) 5127 - 4093 0 Mail: info_dynat.deu@ykk.com Web: www.dynat.de